

Betaalbare luxe



124V

41 48

724 ccm OHV,
commercieel gazon
V-Twin Benzinemotor

124VCE

52

810 ccm OHV,
commercieel gazon
V-Twin Benzinemotor

226V

52

810 ccm OHV,
commercieel gazon
V-Twin Benzinemotor

● Standaard deck

OPTIES

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ grasopvang systeem
- » Down Discharge™ mulchpakket
- » 4XRD dekken (124V-48, 124VCE-52)
- » GrassMax® messensysteem
- » DuraFlex™ voorvorkvering (226V)
Standaard in de Benelux en Duitsland
- » TrimAide™ rollerkit
- » LED werkverlichting
- » Verlengde stuurhendels (226V)
- » QuikAjust Tilt™ stuurhendel met "no tools" comfortbereik van 23 cm (dekken van 121,9 cm en groter)
- » Conversieset voor een grotere zitting (226V)
- » Opvouwbare ROPS met veiligheidsgordel (226V)
Standaard in de Benelux en Duitsland
- » Vinyl zonneluifel (226V)
- » Aluminium zonneluifel (226V)
- » Kanten-EZE™ Kantensnijder (226V)
- » Tine-Rake™ Verticuteermachine (226V)
- » Gele zwaailamp
- » Custom Cordura® afdekhoes
- » Streeppatronenkit
- » Verlenging veiligheidsgordel (226V)

De V-serie is de perfecte introductie tot Grasshopper True ZeroTurn™ prestaties en combineert een kwalitatief hoogstaand maieresultaat met tijdbesparende wendbaarheid - alles in een compact formaat ideaal voor een strak maieresultaat, ook voor kleinere gazons en grasmatten.

De krachtige luchtgekoelde OHV V-twin motoren met druksmering en geïntegreerde cyclonluchtfilters zorgen voor maximale kracht, betrouwbaarheid. Met 3 jaar garantie op de motor

De geïntegreerde hydrostatische pomp-en-wiel motoraandrijfsystemen zorgen voor een soepele respons, duurzaamheid en weinig onderhoud. Het volledig hydraulische "no gears" ontwerp elimineert de noodzaak van energie slurpende versnellingsbakken en brengen meer vermogen rechtstreeks naar het maaidesk.

De extra diepe, robotgelaste maaidekken zijn vervaardigd van zwaar gevormd staal en zijn sterker dan geperst stalen dekken. De dekken van 121,9 cm (48 inch) en 132,1 cm (52 inch) hebben een versterkte aambeeldrand. Robuuste mesas lagerhuis met een flens van 20,32 cm (8 inch) en een 6-bouts montagepatroon zorgen samen met Sentry™ lagerhuis bescherming voor een uitzonderlijke duurzaamheid.

Met slechts twee Access-EZE™ smeerpunten wordt de onderhoudstijd tot wel 95% ingekort. De lange vloeistofwisselintervallen – geen inlooperperiode nodig – verminderen de kosten en arbeid.

Alle V-serie modellen zijn gebouwd voor comfort en beschikken over luxe Ultimate Suspension Ride™ stoelen met CoolTemp Cordura®, stalen armleningen en een schokabsorberende voetsteun om trillingen tegen te gaan.

ComfortReach™ biedt 5 cm verstelruimte aan de basis van de hendel voor een perfect aangepaste stuurinstelling.

De compacte V-serie maaiers passen gemakkelijk in gebieden met een nauwe doorgang, kunnen gemakkelijk worden getransporteerd en passen in kleinere garages.

De maaidekken kunnen eenvoudig worden omgebouwd van zijuitwerp naar optionele Down Discharge™ mulching of PowerVac™ grasopvang en de QuikAjust™ DropPin™ maai hoogteregeling maken het wijzigen van de maaihoogte snel en eenvoudig.



Maaisnelheden tot 14,5 km/u en 1,73 ha/u, met een maai breedte van 132 cm*.

Voor meer informatie, ga naar:
grasshoppermower.com/hectares



IT'S SO MUCH MOWER®



V-Serie Luchtgekoelde MidMount™ Specificaties

MODEL – MAAIBREEDTE	124V 104 cm	124V 122 cm	124VCE 132 cm	226V 132 cm
MOTOR				
Type/Cilinderinhoud/Cilinder				
Commercieel gazon / 724 cc (44,2 cu. in.) / V-Twin	●	●		
Commercieel gazon / 810 cc (49,4 cu. in.) / V-Twin			●	●
Krukas/Koelsysteem				
Verticaal / Lucht	●	●	●	●
Brandstof/Capaciteit				
Benzine - loodvrij / 11,36 l (3 U.S. Gal.)	●			
Benzine - loodvrij / 24,60 l (6,5 U.S. Gal.)		●	●	
Benzine - loodvrij / 45,4 l (12 U.S. Gal.)				●
Luchtfilter				
Geïntegreerde cyclonfilter met 5-staps filtersysteem	●	●	●	●
DEKKEN				
Constructie (Robotgelast staal)				
Dubbellaags, 3,4 mm. plus 3,4 mm gevormd maaidek, totale dikte 6,8 mm dik met 4,5 mm. dikke versterkte randen.	●		●	
Dubbellaags, 3,4 mm. plus 4,5 mm. gelamineerd stalen maaidek, totale dikte 7,95 mm. (0,313 inch) – met 4,5 mm. dikke versterkte randen. Op de plekken met hoge belasting zorgt de flens van het mes-aslagerhuis voor een dikte van 22,86 mm. (0,9 inch)				●
Aambeeldrand met 12,7 mm (0,5 inch) dikke versterking aan de voorkant van het dek		●	●	●
Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch))				
(2) 53,5 cm (21 inch) - Medium lift standaard messen	●			
(2) 45,7 cm (18 inch), (1) 38,1 cm (15 inch) - Medium lift standaard messen		●		
(3) 45,7 cm (18 inch) - Medium lift standaard messen			●	●
Sentry™ Lagerhuis				
Sentry™ lagerhuis, 2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas.	●	●	●	●
Dubbele dichte lagers welke niet gesmeerd hoeven te worden.				
Lagerhuis - 20,3 cm (8 inch) – diameter flens met 6-bouts patroon				
Gefreesd aluminium	●	●	●	●
QuikAjust™ DropPin™ hoogteregeling				
Voetpedaal voor hoogteregeling met pin	●	●	●	●
Maaihoogtebereik				
2,5 – 12,7 cm (1,0 - 5,0 inch)	●	●	●	●
Mesaandrijving				
Riemaandrijving met enkele Kevlar® V-snaar en spanarm	●	●	●	●
STARTER & ELEKTRISCH SYSTEEM				
Onderhoudsvrije accu				
12 Volt	●	●	●	●
Interlock systeem				
Voorkomt het starten van de motor wanneer de aftakskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels in de rijstand staan. Hiermee kan de bestuurder afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld, alleen wanneer de aftakas is uitgeschakeld en de stuurhendels in de neutrale stand staan.	●	●	●	●
ULTIMATE OPERATOR STATION™				
USR™ Zitting				
Deluxe, Ultimate Suspension Ride™ (USR™). Dieppegepolderd, met schuim gevoerd, slijtvast, scheurbestendig, met lendensteun en armleniging.	●	●	●	●
Bescherming bestuurder				
ROPS met veiligheidsgordel	●	●	●	●
Ophanging				
Ruime iso voetsteun met Shock Impact Reduction System™ (SIRS™).	●	●	●	●
Op console gemonteerde instrumenten				
Digitale uren teller, indicatielampje voor handrem, contactschakelaar, choke en druk/trek-aftakasschakelaar.	●	●	●	●
Indicatielampje voor lage motoroliedruk				●
Brandstofmeter in het zicht				●
Werkverlichting (voorbedraad)				
LED	○	○	○	○

Ga naar grasshoppermower.com/legal voor een volledige lijst van handelsmerken/gedeponeerde handelsmerken. Litho in de VS. Formulier# 0918-170528-DUT © 2018 The Grasshopper Company



The Grasshopper Company • 105 Old U.S. Highway 81
P.O. Box 637 • Moundridge, KS • 67107 U.S.A.
T: 620-345-8621 • grasshoppermower.com

MODEL – MAAIBREEDTE	124V 104 cm	124V 122 cm	124VCE 132 cm	226V 132 cm
TRANSMISSIE & STUREN				
Type				
Bijpassend hydrostatisch systeem met inline koelventilatoren. Volledig hydraulische, geïntegreerde Parker HT serie transmissie met verstelbare zuigerpompen en wielmotoren met hoog koppel.	●	●	●	
Bijpassend hydrostatisch transmissiesysteem met inline koelventilatoren, hydrovloeistofreservoir, Hydrogear 12cc variabele zuigerpompen en Parker wielmotoren met hoog koppel voor elk wiel.				●
Filtratie/Hydrovloeistof				
Ingebouwde, in het veld te onderhouden filter	●	●	●	
7 micron absoluut				●
CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is bestand tegen extreme temperaturen gedurende langere onderhoudsintervallen. Geen aparte olievervangings tijdens inloopperiode vereist; de beste onderhoudsintervallen met CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof.	●	●	●	●
Snelheid				
0 – 12,1 km/u (0 – 7,5 mph) vooruit en 0 – 8,9 km/u (0 – 5,5 mph) achteruit	●			
0 – 12,9 km/u (0 – 8,0 mph) vooruit en 0 – 9,7 km/u (0 – 6,0 mph) achteruit		●	●	
0 – 14,5 km/u (0 – 9,0 mph) vooruit en 0 – 9,7 km/u (0 – 6,0 mph) achteruit				●
Wendbaarheid				
Draaicirkel van nul graden, draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk aangedreven aandrijfwiel.	●	●	●	●
Stuurinrichting				
Bediening met één of twee handen met aanpasbare Hydra-Smooth™ dubbele hendels die automatisch terugkeren naar de neutrale stand vanuit de voor- of achteruitstand.	●	●	●	●
Remmen				
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving.	●	●	●	
Handrem				
Compressie	●	●	●	
Schijfhandremmen, één voor elk aandrijfwiel.				●
Koppeling				
Hoog belastbare elektrische MagStop-koppeling/rem	●	●	●	●
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT				
Aandrijfwiel (4-laags): 20x10x8 gazonprofiel	●			
Aandrijfwiel (4-laags): 20x10x10 gazonprofiel		●	●	
Aandrijfwiel (4-laags): 23x10.50x12 gazonprofiel				●
Voorwielen: 13x5.00x6;lijnprofiel, pneumatisch met dubbel afgedichte lagers	●			
Voorwielen: 13x6.50x6;lijnprofiel, pneumatisch met dubbel afgedichte lagers		●	●	●
AFMETINGEN (MAAIER EN DEK)				
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 108,0 cm (42,5 inch) / 193,0 cm (76,0 inch)	●			
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 125,7 cm (49,5 inch) / 190,5 cm (75,0 inch)		●		
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 135,9 cm (53,5 inch) / 190,5 cm (75,0 inch)			●	
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 135,9 cm (53,5 inch) / 196,8 cm (77,5 inch)				●
*Voeg 3,8 cm toe (1,5 inch) aan de breedte voor zijuitworp met opgeheven deflector. Voeg 30,5 cm (12,0 inch) toe aan de breedte voor zijuitworp met deflector naar beneden.				
Hoogte (rugleuning/zitting): 116,9 cm (46,0 in.) / 71,1 cm (28,0 in.)	●			
Hoogte (rugleuning/zitting): 119,4 cm (47,0 inch) / 73,7 cm (29,0 inch)		●	●	
Hoogte (rugleuning/zitting): 129,5 cm (51,0 inch) / 83,8 cm (33,0 inch)				●
Hoogte (ROPS): 146,1 cm (57,5 inch)	●			
Hoogte (ROPS): 149,9 cm (59,0 inch)		●	●	
Hoogte (ROPS): 175,3 cm (69,0 inch)				●
GEWICHT				
Leeg: 317,5 kg (700 lbs.)	●			
Leeg: 367,4 kg (810 lbs.)		●		
Leeg: 376,5 kg (830 lbs.)			●	
Leeg: 449,1 kg (990 lbs.)				●
**Gewicht van mulchpakket met hoog/laag mulchmessen: 104 cm - 7,7 kg (17 lbs.); 122-cm - 11,3 kg (25 lbs.); 132-cm - 13,2 kg (29 lbs.)				
● Standaard ○ Optie				

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service

